

Åpne esken og kontroller at alle deler er der – se også konstruksjonstegningen på baksiden av denne veilederingen.

- 1) Ta foten av dusjen – jordspydet (A) – og vipp den ut. De 3 bena med hull må plasseres motsatt av vannforsyningsmunnstykket. Ta ut det korteste røret (B) og skru det fast til 90 graders bøyen – stram godt.
- 2) Ta stativstabiliseringspinnene (J) og fest monteringsbrakettene løst rundt røret slik at det kan flyttes opp og ned. Den festes med de medfølgende vingemutterne. Monter nå de 3 stabiliseringspinnene på jordspydet – 3 pinner og 3 hull – bruk vingemutterne til å stramme dem under de 3 bena på jordspydet.
- 3) Y-stykket (I) er festet til vanntilførselsmunnstykket – stram godt. Hvis den er løs mangler en pakning – sjekk om en gjennomsiktig pakning fortsatt er igjen i emballasjen.
- 4) Monter vannkranen (C) - stram godt til.
- 5) Monter et av de lange rørene (D) på vannkranen – stram godt.
- 6) Monter volumknappen (E) (av/på vannforsyning) på toppen av det lange røret – stram godt.
- 7) Monter enda et langt rør (F) på toppen av volumknappen – stram godt.
- 8) Monter det buede røret (G) på det lange røret – stram godt.
- 9) Monter dusjhodet (H) inkl. kuleledd på buet rør – stram godt.
- 10) Trykk jordspydet inn i plenen med foten. Koble til vannslangen(e) – 2 klemmer (K) følger med – stram godt.
- 11) Slå på vanntilførselen og kontroller at det ikke er lekkasjer.
- 12) Ved lekkasje – stram til litt til. Hvis dette ikke hjelper, bruk noe pakkegarn eller bytt ut en pakning med eventuell lekkasje. Hvis det fortsatt er lekkasje i en eller flere sammenstillinger, prøv i stedet med pakketape. Eller kanskje rørene er satt sammen med en vri?

Dusjen er beregnet for private forbrukeres ordinære vanninstallasjon med ordinært vanntrykk. Den tåler ikke industri-/høytrykkskspumpens vanntrykk!

Installasjonen er laget for å ta dusj og tappevann fra vannkranen. Du bør ikke drikke vannet fra installasjonen. Det er ikke en drikkevannsinstallasjon.

Ikke la dusjen stå med vanntrykk over lengre tid!

Tøm dusjen for vann før temperaturen når frysepunktet.

Skift vannet ofte i installasjonen. Det kan være skadelig å la vannet stå lunkent på grunn av solvarme i lang tid. La vannet renne gjennom dusjen før du bruker den hvis den ikke har vært i bruk på en stund. Bakterier kan forekomme i dampen av lunkent vann som har stått stille en stund – det kan forårsake "legionær sykdom".

Hvis du ikke har tilgang til varmt vann ute, kan du bruke solvarme av hageslangen som "varmekilde". Rull sammen f.eks. 20-40 meter hageslange og plasser i den varme solen – en sort slange absorberer varmen best. Sørg for å bruke det oppvarmede vannet samme dag som det varmes opp for å unngå "legionær sykdom"

Installasjonen tåler vanlig kraftig vind – men ikke storm – hvorfor den i så fall må tas inn eller legges ned.

#### **Montering på terrasse eller annet fast underlag:**

Fjern vannforsyningsmunnstykket i messing med de 2 skruene fra jordspydet (A). Monter vanntilførselsmunnstykket på metallbraketten ved hjelp av de 2 hullene i midten nær kanten. Vanntilførselsmunnstykket bør vendes bort fra braketten for å kunne koble til vannslangen. Stativet (J) monteres deretter i de 3 resterende hullene på braketten.

Generelt er det ikke vedlikehold for kobberdusjen. Dusjen er høyglanspolert og fremstår blank og gullaktig som ny. Over tid vil fargen på dusjen bli mer rød og mørk og på enda lengre sikt vil den bli grønn på grunn av korrosjon (patina). Ønsker du å holde den skinnende og gullaktig kan du bruke en poleringspasta som Brasso Autosol eller lignende. Hvis du ønsker å fremskynde fremkomsten av den grønne fargen, kan du behandle overflaten med pH<7 eller la rørene ligge i bakken i et par uker.

MERK: Når du bruker en kjemisk behandling eller lar dusjen ligge i bakken, vil garantien ikke lenger gjelde.